Informe de pruebas

Skywalk X-Alps 5 85+ | 0822-36400

Equipamiento	Skywalk X-Alps 5 85+ | 0822-36400 Fecha de producción: April 2022
Inspección	Superado
Valoración	Usado, en buen estado.
Comentario	EP110N
Fecha	21. Julio 2026
Próxima inspección	Julio 2028 o después de 100 Horas de vuelo
Centro de atención al cliente	Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Inspector: Lavinia Di Ciano

Pasos de la inspección	Reparación
	Prueba de porosidad
	Resistencia al desgarro del tejido
	Inspección visual: Ala
	Inspección visual: Suspentaje
	Inspección visual: Elevadores
	Resistencia al desgarro de las líneas
	Calado

Aviso	Tu parapente ha sido sometido a una inspección. Antes de volar, es fundamental que lo infles a modo de prueba y lo revises minuciosamente.
wingSOLUTION	Esta inspección se ha realizado con el software de comprobación WingSolution. Escanea el código QR o sigue el enlace de abajo para ver la versión completa en línea de tu protocolo de inspección, que incluye detalles adicionales y una serie de funciones extra.



//www.wing-solution.com/es/
lider-services/protocol/
e73a-98af-47ce-88f3-23f42f3ecf32

Reparación

Descripción	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU TAGLI E ABRASIONI TROVATI SULLA PUNTA DELLA SEMIALA SINISTRA. ESTRADOSSO =CASSONI 19-20-22-25-26-27-30-31-32-33. INTRADOSSO =CASSONI 31-33

Prueba de porosidad

Medición	HELLO
1. Medición	> 250 [s]
Valoración	**Superado**

Resistencia al desgarro del tejido

Prueba del bettsometro	**Superado**

Inspección visual: Ala

Varillas	Superado
Bucle	Superado
Extradós	Superado
Paredes de celda	Superado
Intradós	Superado
Borde de ataque	Superado
Valoración	**Superado**

Inspección visual: Suspentaje

Líneas principales	Superado
Líneas de freno	Superado
Líneas de la galería	Superado
Valoración	**Superado**

Inspección visual: Elevadores

Elevadores	Superado
cierre de las líneas	Superado
Sistema acelerador	Superado
Valoración	**Superado**

Resistencia al desgarro de las líneas

Vale / A1	Resistencia mínima: **126 daN** / Resistencia medida: **140 daN** - Superado
Valoración	**Superado**

Calado

Para obtener más detalles y ver un gráfico completo, echa un vistazo al protocolo en línea.

Líneas principales

ST	3	2	1		1	2	3	ST
SL	SL	SL → AS+	SL → AS+	A	SL → AS+	SL → AS+	SL	SL
	SL → AS+	SL → DL	SL → AS	B	SL → AS	SL → AS	SL → AS+	

La línea de freno del lado izquierdo se alargó en 9mm. La línea de freno del lado derecho se alargó en 12mm.

Longitud de líneas: Izquierda

A Líneas

Ref.	Act.	Diff.
7329	7338	9
7295	7299	4
7251	7255	4
7257	7260	3
7185	7188	3
7153	7150	-3
7111	7110	-1
7113	7111	-2
7001	7001	0
6952	6956	4
6879	6881	2
6872	6875	3
6802	6799	-3
6769	6772	3
6748	6746	-2
6760	6754	-6
Promedio		1
Tolerancia		(-10,10)

ST Líneas

Ref.	Act.	Diff.
6556	6540	-16
6561	6547	-14
6535	6523	-12
6569	6555	-14
Promedio		-14
Tolerancia		(-15,10)

B Líneas

Ref.	Act.	Diff.
7323	7328	5
7288	7289	1
7243	7248	5
7249	7249	0
7177	7181	4
7147	7144	-3
7102	7101	-1
7109	7107	-2
Promedio		1
Tolerancia		(-10,10)

C Líneas

Ref.	Act.	Diff.
7293	7293	0
7258	7260	2
7214	7213	-1
7221	7224	3
7151	7153	2
7120	7123	3
7078	7081	3
7083	7083	0
6980	6973	-7
6933	6929	-4
6862	6858	-4
6856	6849	-7
6792	6791	-1
6763	6760	-3
6741	6734	-7
6751	6745	-6
Promedio		-2
Tolerancia		(-10,10)

D Líneas

Ref.	Act.	Diff.
7358	7357	-1
7324	7323	-1
7278	7277	-1
7285	7284	-1
7201	7199	-2
7169	7169	0
7126	7125	-1
7123	7119	-4
Promedio		-1
Tolerancia		(-10,10)

BR Líneas

Ref.	Act.	Diff.
7884	7860	-24
7572	7562	-10
7360	7363	3
7174	7183	9
7140	7138	-2
6947	6953	6
6846	6855	9
6884	6887	3
6840	6843	3
6710	6716	6
6729	6733	4
6676	6687	11
6812	6798	-14
Promedio		0
Tolerancia		(-10,50)

Longitud de líneas: Vale

A Líneas

Ref.	Act.	Diff.
7329	7335	6
7295	7295	0
7251	7253	2
7257	7260	3
7185	7189	4
7153	7149	-4
7111	7107	-4
7113	7111	-2
7001	7000	-1
6952	6952	0
6879	6877	-2
6872	6873	1
6802	6799	-3
6769	6772	3
6748	6750	2
6760	6755	-5
Promedio		0
Tolerancia		(-10,10)

ST Líneas

Ref.	Act.	Diff.
6556	6542	-14
6561	6547	-14
6535	6527	-8
6569	6559	-10
Promedio		-12
Tolerancia		(-15,10)

B Líneas

Ref.	Act.	Diff.
7323	7327	4
7288	7288	0
7243	7243	0
7249	7254	5
7177	7177	0
7147	7147	0
7102	7098	-4
7109	7110	1
Promedio		1
Tolerancia		(-10,10)

C Líneas

Ref.	Act.	Diff.
7293	7294	1
7258	7260	2
7214	7216	2
7221	7219	-2
7151	7152	1
7120	7120	0
7078	7080	2
7083	7084	1
6980	6976	-4
6933	6927	-6
6862	6862	0
6856	6854	-2
6792	6793	1
6763	6763	0
6741	6736	-5
6751	6746	-5
Promedio		-1
Tolerancia		(-10,10)

D Líneas

Ref.	Act.	Diff.
7358	7356	-2
7324	7324	0
7278	7278	0
7285	7284	-1
7201	7199	-2
7169	7166	-3
7126	7125	-1
7123	7123	0
Promedio		-1
Tolerancia		(-10,10)

BR Líneas

Ref.	Act.	Diff.
7884	7866	-18
7572	7560	-12
7360	7360	0
7174	7177	3
7140	7133	-7
6947	6952	5
6846	6856	10
6884	6893	9
6840	6844	4
6710	6715	5
6729	6734	5
6676	6682	6
6812	6802	-10
Promedio		0
Tolerancia		(-10,50)