Informe de pruebas

Skywalk Cumeo 2 115 | 0923-44442

Equipamiento	Skywalk Cumeo 2 115 | 0923-44442 Fecha de producción: August 2023
Inspección	Superado
Valoración	Usado, en muy buen estado.
Comentario	EP004T
Fecha	17. Febrero 2026
Próxima inspección	Febrero 2028 o después de 100 Horas de vuelo
Centro de atención al cliente	Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Inspector: Lavinia Di Ciano

Pasos de la inspección	Prueba de porosidad
	Resistencia al desgarro del tejido
	Inspección visual: Ala
	Inspección visual: Suspentaje
	Inspección visual: Elevadores
	Resistencia al desgarro de las líneas
	Calado

Aviso	Tu parapente ha sido sometido a una inspección. Antes de volar, es fundamental que lo infles a modo de prueba y lo revises minuciosamente.
	Esta inspección se ha realizado con el software de comprobación WingSolution. Escanea el código QR o sigue el enlace de abajo para ver la versión completa en línea de tu protocolo de inspección, que incluye detalles adicionales y una serie de funciones extra.



//www.wing-solution.com/es/lider-services/protocol/4d61bd89-45ea-accd-4fc8d3c49bdc

Prueba de porosidad

Medición	HELLO
1. Medición	> 250 [s]
Valoración	**Superado**

Resistencia al desgarro del tejido

Prueba del bettsometro	**Superado**

Inspección visual: Ala

Varillas	Superado
Bucle	Superado
Extradós	Superado
Paredes de celda	Superado
Intradós	Superado
Borde de ataque	Superado
Valoración	**Superado**

Inspección visual: Suspentaje

Líneas principales	Superado
Líneas de freno	Superado
Líneas de la galería	Superado
Valoración	**Superado**

Inspección visual: Elevadores

Elevadores	Superado
cierre de las líneas	Superado
Sistema acelerador	Superado
Valoración	**Superado**

Resistencia al desgarro de las líneas

Izquierda / A1	Resistencia mínima: **50 daN** / Resistencia medida: **88 daN** - Superado
Valoración	**Superado**

Calado

Para obtener más detalles y ver un gráfico completo, echa un vistazo al protocolo en línea.

Líneas principales

ST	3	2	1		1	2	3	ST
SL	SL	SL → DL	SL → DL	A	SL → DL	SL → DL	SL	SL
	SL	SL	SL	B	SL	SL	SL	
	SL	SL	SL → DL	C	SL → DL	SL	SL	

La línea de freno del lado izquierdo fue acortada en 0mm.

La línea de freno del lado derecho fue acortada en 0mm.

Longitud de líneas: Izquierda

A Líneas

Ref.	Act.	Diff.
7950	7952	2
7908	7912	4
7883	7886	3
7907	7912	5
7911	7912	1
7831	7831	0
7847	7848	1
7784	7782	-2
7795	7794	-1
7687	7688	1
7600	7602	2
7596	7596	0
7510	7516	6
7452	7457	5
7474	7474	0
Promedio		2
Tolerancia		(-10,10)

ST Líneas

Ref.	Act.	Diff.
7152	7151	-1
7120	7119	-1
7149	7149	0
7058	7060	2
7032	7032	0
7085	7086	1
7155	7157	2
Promedio		0
Tolerancia		(-15,10)

B Líneas

Ref.	Act.	Diff.
7877	7880	3
7833	7838	5
7805	7811	6
7831	7838	7
7831	7835	4
7753	7758	5
7770	7775	5
7716	7718	2
7731	7737	6
7613	7617	4
7529	7528	-1
7525	7530	5
7428	7429	1
7377	7382	5
7396	7390	-6
Promedio		3
Tolerancia		(-10,10)

C Líneas

Ref.	Act.	Diff.
7981	7982	1
7933	7936	3
7916	7919	3
7900	7901	1
8000	8001	1
7962	7970	8
7859	7867	8
7863	7871	8
7810	7820	10
7827	7838	11
7702	7708	6
7607	7610	3
7594	7595	1
7467	7470	3
7406	7407	1
7414	7424	10
Promedio		5
Tolerancia		(-10,10)

D Líneas

Ref.	Act.	Diff.
8041	8045	4
8001	8007	6
7976	7981	5
7962	7965	3
8050	8055	5
7996	8003	7
7903	7910	7
7907	7913	6
7851	7860	9
7867	7876	9
Promedio		6
Tolerancia		(-10,10)

BR Líneas

Ref.	Act.	Diff.
8280	8291	11
7995	8009	14
7838	7845	7
7790	7804	14
7715	7720	5
7548	7559	11
7498	7503	5
7526	7540	14
7405	7417	12
7258	7274	16
7185	7193	8
7132	7139	7
Promedio		10
Tolerancia		(-10,50)

Longitud de líneas: Vale

A Líneas

Ref.	Act.	Diff.
7950	7950	0
7908	7909	1
7883	7889	6
7907	7910	3
7911	7912	1
7831	7831	0
7847	7852	5
7784	7783	-1
7795	7791	-4
7687	7686	-1
7600	7599	-1
7596	7595	-1
7510	7512	2
7452	7453	1
7474	7473	-1
Promedio		1
Tolerancia		(-10,10)

ST Líneas

Ref.	Act.	Diff.
7152	7151	-1
7120	7120	0
7149	7150	1
7058	7059	1
7032	7031	-1
7085	7084	-1
7155	7156	1
Promedio		0
Tolerancia		(-15,10)

B Líneas

Ref.	Act.	Diff.
7877	7878	1
7833	7836	3
7805	7809	4
7831	7836	5
7831	7838	7
7753	7755	2
7770	7772	2
7716	7716	0
7731	7736	5
7613	7613	0
7529	7530	1
7525	7527	2
7428	7427	-1
7377	7380	3
7396	7391	-5
Promedio		2
Tolerancia		(-10,10)

C Líneas

Ref.	Act.	Diff.
7981	7983	2
7933	7934	1
7916	7916	0
7900	7901	1
8000	8001	1
7962	7967	5
7859	7864	5
7863	7868	5
7810	7817	7
7827	7839	12
7702	7707	5
7607	7612	5
7594	7600	6
7467	7465	-2
7406	7406	0
7414	7411	-3
Promedio		3
Tolerancia		(-10,10)

D Líneas

Ref.	Act.	Diff.
8041	8046	5
8001	8006	5
7976	7980	4
7962	7966	4
8050	8055	5
7996	7999	3
7903	7908	5
7907	7911	4
7851	7856	5
7867	7875	8
Promedio		5
Tolerancia		(-10,10)

BR Líneas

Ref.	Act.	Diff.
8280	8287	7
7995	8003	8
7838	7851	13
7790	7803	13
7715	7721	6
7548	7560	12
7498	7503	5
7526	7535	9
7405	7417	12
7258	7274	16
7185	7197	12
7132	7149	17
Promedio		11
Tolerancia		(-10,50)