Rapport de test

Skywalk X-Alps 5 85+ | 0822-36400

Equipement	Skywalk X-Alps 5 85+ | 0822-36400 Date de fabrication: April 2022
Entretien	Réussi
Résultat	Utilisé, bonnes conditions
Commentaire	EP110N
Date	21. Juillet 2026
Prochain entretien	Juillet 2028 ou après 100 heures de vol
Entretien	Eagles Service di Di Ciano Lavinia | Contrôleur : Lavinia Di Ciano

Entretien	Réparation
	Test de porosité
	Résistance à la déchirure du tissu
	Inspection visuelle : Voile
	Inspection visuelle : Lignes
	Inspection visuelle : Élévateurs
	Résistance à la déchirure des suspentes
	Calage

Avis

Ton parapente a fait l'objet d'un entretien. Avant de voler, il est essentiel que tu fasses un essai de gonflage et que tu le vérifies minutieusement.

Cet entretien a été effectué à l'aide du logiciel de vérification WingSolution. Scanne le code QR ou suis le lien ci-dessous pour consulter la version complète en ligne
de ton protocole d'entretien, qui comprend des détails supplémentaires et toute une série de fonctionnalités supplémentaires.



//www.wing-solution.com/fr/
lider-services/protocol/
e73a-98af-47ce-88f3-23f42f3ecf32

Réparation

Description	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU TAGLI E ABRASIONI TROVATI SULLA PUNTA DELLA SEMIALA SINISTRA. ESTRADOSSO =CASSONI 19-20-22-25-26-27-30-31-32-33. INTRADOSSO =CASSONI 31-33

Test de porosité

Appareil	HELLO
1. Mesure	> 250 [s]
Résultat	**Réussi**

Résistance à la déchirure du tissu

Bettsometertest	**Réussi**

Inspection visuelle : Voile

Joncs	Réussi
Boucles	Réussi
Extrados	Réussi
Intercaissons	Réussi
Intrados	Réussi
Bord d'attaque	Réussi
Résultat	**Réussi**

Inspection visuelle : Lignes

Suspentes principales	Réussi
Lignes de frein	Réussi
Galerie de suspentes	Réussi
Résultat	**Réussi**

Inspection visuelle : Élévateurs

Élévateurs	Réussi
Verrous de suspentes	Réussi
Système accélérateur	Réussi
Résultat	**Réussi**

Résistance à la déchirure des suspentes

Droit / A1	Résistance minimale: **126 daN** / Force mesurée: **140 daN** - Réussi
Résultat	**Réussi**

Calage

Pour obtenir des détails supplémentaires et un graphique complet, tu peux te référer au protocole en ligne.

Grandes lignes

ST	3	2	1		1	2	3	ST
SL	SL	SL → AS+	SL → AS+	A	SL → AS+	SL → AS+	SL	SL
	SL → AS+	SL → DL	SL → AS	B	SL → AS	SL → AS	SL → AS+	

La ligne de frein gauche a été rallongée par 9mm.

La ligne de frein droite a été rallongée par 12mm.

Longueur des suspentes: Gauche

A Lin

Réf.	Agis.	Diff.
7329	7338	9
7295	7299	4
7251	7255	4
7257	7260	3
7185	7188	3
7153	7150	-3
7111	7110	-1
7113	7111	-2
7001	7001	0
6952	6956	4
6879	6881	2
6872	6875	3
6802	6799	-3
6769	6772	3
6748	6746	-2
6760	6754	-6
Moyenne		1
Tolérance		(-10,10)

ST Lin

Réf.	Agis.	Diff.
6556	6540	-16
6561	6547	-14
6535	6523	-12
6569	6555	-14
Moyenne		-14
Tolérance		(-15,10)

B Lin

Réf.	Agis.	Diff.
7323	7328	5
7288	7289	1
7243	7248	5
7249	7249	0
7177	7181	4
7147	7144	-3
7102	7101	-1
7109	7107	-2
Moyenne		1
Tolérance		(-10,10)

C Lin

Réf.	Agis.	Diff.
7293	7293	0
7258	7260	2
7214	7213	-1
7221	7224	3
7151	7153	2
7120	7123	3
7078	7081	3
7083	7083	0
6980	6973	-7
6933	6929	-4
6862	6858	-4
6856	6849	-7
6792	6791	-1
6763	6760	-3
6741	6734	-7
6751	6745	-6
Moyenne		-2
Tolérance		(-10,10)

D Lin

Réf.	Agis.	Diff.
7358	7357	-1
7324	7323	-1
7278	7277	-1
7285	7284	-1
7201	7199	-2
7169	7169	0
7126	7125	-1
7123	7119	-4
Moyenne		-1
Tolérance		(-10,10)

BR Lin

Réf.	Agis.	Diff.
7884	7860	-24
7572	7562	-10
7360	7363	3
7174	7183	9
7140	7138	-2
6947	6953	6
6846	6855	9
6884	6887	3
6840	6843	3
6710	6716	6
6729	6733	4
6676	6687	11
6812	6798	-14
Moyenne		0
Tolérance		(-10,50)

Longueur des suspentes: Droit

A Lin

Réf.	Agis.	Diff.
7329	7335	6
7295	7295	0
7251	7253	2
7257	7260	3
7185	7189	4
7153	7149	-4
7111	7107	-4
7113	7111	-2
7001	7000	-1
6952	6952	0
6879	6877	-2
6872	6873	1
6802	6799	-3
6769	6772	3
6748	6750	2
6760	6755	-5
Moyenne		0
Tolérance		(-10,10)

ST Lin

Réf.	Agis.	Diff.
6556	6542	-14
6561	6547	-14
6535	6527	-8
6569	6559	-10
Moyenne		-12
Tolérance		(-15,10)

B Lin

Réf.	Agis.	Diff.
7323	7327	4
7288	7288	0
7243	7243	0
7249	7254	5
7177	7177	0
7147	7147	0
7102	7098	-4
7109	7110	1
Moyenne		1
Tolérance		(-10,10)

C Lin

Réf.	Agis.	Diff.
7293	7294	1
7258	7260	2
7214	7216	2
7221	7219	-2
7151	7152	1
7120	7120	0
7078	7080	2
7083	7084	1
6980	6976	-4
6933	6927	-6
6862	6862	0
6856	6854	-2
6792	6793	1
6763	6763	0
6741	6736	-5
6751	6746	-5
Moyenne		-1
Tolérance		(-10,10)

D Lin

Réf.	Agis.	Diff.
7358	7356	-2
7324	7324	0
7278	7278	0
7285	7284	-1
7201	7199	-2
7169	7166	-3
7126	7125	-1
7123	7123	0
Moyenne		-1
Tolérance		(-10,10)

BR Lin

Réf.	Agis.	Diff.
7884	7866	-18
7572	7560	-12
7360	7360	0
7174	7177	3
7140	7133	-7
6947	6952	5
6846	6856	10
6884	6893	9
6840	6844	4
6710	6715	5
6729	6734	5
6676	6682	6
6812	6802	-10
Moyenne		0
Tolérance		(-10,50)