

Rapport de test

Advance Alpha 7 28 | 104320

wingSOLUTION

Equipement

Advance Alpha 7 28 | 104320

Date de fabrication: June 2024

myCheck48.de

Wolfgang Hogen

Entretien

Réussi

Résultat

Utilisé, très bon état

Date

21. Juillet 2026

Prochain entretien

Juillet 2028 ou après 150 heures de vol

Entretien

myCheck48.de | Contrôleur : Wolfgang Hogen

Entretien

Test de porosité

Résistance à la déchirure du tissu

Inspection visuelle : Voile

Inspection visuelle : Lignes

Inspection visuelle : Élévateurs

Résistance à la déchirure des suspentes

Calage

Avis

Ton parapente a fait l'objet d'un entretien. Avant de voler, il est essentiel que tu fasses un essai de gonflage et que tu le vérifies minutieusement.

wingSOLUTION

Cet entretien a été effectué à l'aide du logiciel de vérification WingSolution. Scanne le code QR ou suis le lien ci-dessous pour consulter la version complète en ligne de ton protocole d'entretien, qui comprend des détails supplémentaires et toute une série de fonctionnalités supplémentaires.



<https://www.wing-solution.com/fr/paraglider-services/protocol/66cd90e8-6ad4-493f-94e0-8bb12d04c99c>

Test de porosité

Appareil	HELLO
1. Mesure	1260 [s]
Résultat	Réussi

Résistance à la déchirure du tissu

Bettsometer test	Réussi
------------------	---------------

Inspection visuelle : Voile

Joncs	Réussi
Boucles	Réussi
Extrados	Réussi
Intercaissons	Réussi
Intrados	Réussi
Bord d'attaque	Réussi
Résultat	Réussi

Inspection visuelle : Lignes

Suspentes principales	Réussi
Lignes de frein	Réussi
Galerie de suspentes	Réussi

Bei Leine a 3 rechts wurde eine Beschädigung festgestellt. Für diese Leine wurde ein Ersatz angefertigt und in den Schirm eingebaut.

Résultat	Réussi
-----------------	---------------

Inspection visuelle : Élévateurs

Élévateurs Réussi

Verrous de suspentes Réussi

Système accélérateur Réussi

Résultat Réussi

Résistance à la déchirure des suspentes

Droit / 1A1 Résistance minimale: **166 daN** / Force mesurée: **237 daN** - Réussi

Droit / 1B1 Résistance minimale: **126 daN** / Force mesurée: **168 daN** - Réussi

Résultat Réussi

Calage

Pour obtenir des détails supplémentaires et un graphique complet, tu peux te référer au protocole en ligne.

Grandes lignes

ST	3	2	1		1	2	3	ST
SL	SL	SL	SL	A	SL	SL	SL	SL
	SL	SL	SL	B	SL	SL	SL	
	SL	SL	SL	C	SL	SL	SL	

La ligne de frein gauche a été rallongée par 21mm.

La ligne de frein droite a été rallongée par 20mm.

Longueur des suspentes: Gauche

A Lin			ST Lin			B Lin			C Lin			D Lin			BR Lin		
Réf.	Agis.	Diff.	Réf.	Agis.	Diff.	Réf.	Agis.	Diff.	Réf.	Agis.	Diff.	Réf.	Agis.	Diff.	Réf.	Agis.	Diff.
7443	7439	-4	6712	6710	-2	7318	7321	3	7415	7419	4	7517	7522	5	7821	7827	6
7397	7398	1	6728	6724	-4	7277	7280	3	7383	7386	3	7484	7484	0	7579	7588	9
7346	7345	-1	6481	6480	-1	7234	7235	1	7375	7378	3	7475	7473	-2	7400	7410	10
7325	7325	0	6549	6548	-1	7219	7219	0	7331	7333	2	7427	7430	3	7323	7335	12
7231	7233	2	Moyenne		-2	7160	7159	-1	7310	7314	4	7405	7406	1	7180	7195	15
7113	7112	-1	Tolérance		(-15,10)	7060	7060	0	7343	7346	3	7427	7428	1	7061	7074	13
7050	7046	-4				7010	7007	-3	7226	7229	3	7304	7307	3	6993	7006	13
Moyenne		-1				Moyenne		0	7107	7109	2	7174	7176	2	6988	7001	13
Tolérance		(-10,10)				Tolérance		(-10,10)	7034	7039	5	7084	7086	2	6835	6839	4
									Moyenne		3	Moyenne		2	6781	6785	4
									Tolérance		(-10,10)	Tolérance		(-10,10)	6684	6694	10
															6583	6595	12
															Moyenne		10
															Tolérance		(-10,50)

Longueur des suspentes: Droit

A Lin			ST Lin			B Lin			C Lin			D Lin			BR Lin					
Réf.	Agis.	Diff.	Réf.	Agis.	Diff.	Réf.	Agis.	Diff.	Réf.	Agis.	Diff.	Réf.	Agis.	Diff.	Réf.	Agis.	Diff.			
7443	7438	-5	6712	6707	-5	7318	7314	-4	7415	7417	2	7517	7519	2	7821	7822	1			
7397	7399	2	6728	6724	-4	7277	7278	1	7383	7384	1	7484	7483	-1	7579	7586	7			
7346	7344	-2	6481	6482	1	7234	7235	1	7375	7378	3	7475	7476	1	7400	7404	4			
7325	7328	3	6549	6550	1	7219	7219	0	7331	7332	1	7427	7432	5	7323	7330	7			
7231	7228	-3	Moyenne			7160	7159	-1	7310	7310	0	7405	7402	-3	7180	7193	13			
7113	7109	-4	Tolérance			7060	7058	-2	7343	7346	3	7427	7426	-1	7061	7070	9			
7050	7044	-6				7010	7005	-5	7226	7225	-1	7304	7305	1	6993	7003	10			
Moyenne		-2				Moyenne		-1	7107	7105	-2	7174	7174	0	6988	6995	7			
Tolérance		(-10,10)				Tolérance		(-10,10)	7034	7032	-2	7084	7086	2	6835	6840	5			
						Moyenne		1	Moyenne		1	6781	6788	7						
						Tolérance		(-10,10)	Tolérance		(-10,10)	Tolérance		(-10,10)	6684	6695	11			
														6583	6595	12				
																		Moyenne		8
																		Tolérance		(-10,50)