

Rapport de test

AirDesign Soar XS | XB33XS1P211712P

wingSOLUTION

Equipement

AirDesign Soar XS | XB33XS1P211712P

Date de fabrication: Jui 2021

Entretien

Réussi

Résultat

Utilisé, très bon état

Date

27. Juillet 2026

Prochain entretien

Juillet 2028 ou après 100 heures de vol

Entretien

Paraworx | Contrôleur : Mike Kremer

Laimach 71

6283 Hippach

-Österreich-



Entretien

Test de porosité

Résistance à la déchirure du tissu

Inspection visuelle : Voile

Inspection visuelle : Lignes

Inspection visuelle : Élévateurs

Calage

Avis

Ton parapente a fait l'objet d'un entretien. Avant de voler, il est essentiel que tu fasses un essai de gonflage et que tu le vérifies minutieusement.

wingSOLUTION

Cet entretien a été effectué à l'aide du logiciel de vérification WingSolution. Scanne le code QR ou suis le lien ci-dessous pour consulter la version complète en ligne de ton protocole d'entretien, qui comprend des détails supplémentaires et toute une série de fonctionnalités supplémentaires.



<https://www.wing-solution.com/fr/paraglider-services/protocol/ba2e5147-ba82-4ce9-95dc-e25e7cef9cfa>

Test de porosité

Appareil	HELLO
1. Mesure	821 [s]
Commentaire	669sek, 632sek , 492sek

Résultat	Réussi
-----------------	---------------

Résistance à la déchirure du tissu

Bettsometertest	Réussi
-----------------	---------------

Inspection visuelle : Voile

Joncs	Réussi
Boucles	Réussi
Extrados	Réussi
Intercaissons	Réussi
Intrados	Réussi
	2cm Klebesegel Sabilo links / Logo
Bord d'attaque	Réussi

Résultat	Réussi
-----------------	---------------

Inspection visuelle : Lignes

Suspentes principales	Réussi
Lignes de frein	Réussi
Galerie de suspentes	Réussi

Résultat	Réussi
-----------------	---------------

Inspection visuelle : Élévateurs

Élévateurs Réussi

Verrous de suspentes Réussi

Système accélérateur Réussi

Résultat Réussi

Calage

Pour obtenir des détails supplémentaires et un graphique complet, tu peux te référer au protocole en ligne.

Grandes lignes

ST	3	2	1		1	2	3	ST
SL	SL	SL	SL → DL	A	SL → DL	SL	SL	SL
	SL	SL	SL	B	SL	SL	SL	
	SL	SL	SL	C	SL	SL	SL	

La ligne de frein gauche a été rallongée par 57mm.

La ligne de frein droite a été rallongée par 54mm.

Longueur des suspentes: Gauche

A Lin			ST Lin			B Lin			C Lin			D Lin			BR Lin			
Réf.	Agis.	Diff.	Réf.	Agis.	Diff.	Réf.	Agis.	Diff.	Réf.	Agis.	Diff.	Réf.	Agis.	Diff.	Réf.	Agis.	Diff.	
6995	6990	-5	6330	6333	3	6940	6940	0	7025	7025	0	7220	7220	0	7300	7319	19	
6950	6945	-5	6310	6314	4	6895	6897	2	6975	6973	-2	7120	7118	-2	7000	7021	21	
6915	6910	-5	6375	6383	8	6860	6861	1	6940	6941	1	7075	7074	-1	6805	6827	22	
6935	6931	-4	6265	6268	3	6880	6884	4	6965	6967	2	7095	7097	2	6655	6679	24	
6860	6856	-4	6255	6258	3	6800	6795	-5	6880	6877	-3	7040	7039	-1	6540	6567	27	
6815	6812	-3	6320	6326	6	6760	6756	-4	6835	6834	-1	7055	7056	1	6400	6425	25	
6745	6740	-5	6195	6203	8	6695	6692	-3	6770	6769	-1	Moyenne		0	6345	6368	23	
6750	6746	-4	6185	6190	5	6700	6697	-3	6775	6775	0	Tolérance		(-10,10)	6340	6362	22	
6615	6612	-3	6250	6254	4	6580	6576	-4	6660	6656	-4				6405	6431	26	
6560	6557	-3	6135	6146	11	6520	6518	-2	6600	6597	-3				Moyenne		23	
6475	6472	-3	6140	6145	5	6445	6444	-1	6510	6512	2				Tolérance		(-10,50)	
6460	6457	-3	6200	6205	5	6435	6433	-2	6495	6493	-2							
Moyenne		-4	Moyenne		5	Moyenne		-1	Moyenne		-1							
Tolérance		(-10,10)	Tolérance		(-15,10)	Tolérance		(-10,10)	Tolérance		(-10,10)							

Longueur des suspentes: Droit

A Lin			ST Lin			B Lin			C Lin			D Lin			BR Lin					
Réf.	Agis.	Diff.	Réf.	Agis.	Diff.	Réf.	Agis.	Diff.	Réf.	Agis.	Diff.	Réf.	Agis.	Diff.	Réf.	Agis.	Diff.			
6995	6987	-8	6330	6336	6	6940	6937	-3	7025	7021	-4	7220	7216	-4	7300	7324	24			
6950	6943	-7	6310	6315	5	6895	6897	2	6975	6973	-2	7120	7115	-5	7000	7024	24			
6915	6909	-6	6375	6382	7	6860	6863	3	6940	6938	-2	7075	7068	-7	6805	6834	29			
6935	6931	-4	6265	6273	8	6880	6880	0	6965	6962	-3	7095	7093	-2	6655	6679	24			
6860	6854	-6	6255	6263	8	6800	6797	-3	6880	6879	-1	7040	7038	-2	6540	6568	28			
6815	6812	-3	6320	6325	5	6760	6759	-1	6835	6838	3	7055	7053	-2	6400	6430	30			
6745	6739	-6	6195	6201	6	6695	6691	-4	6770	6775	5	Moyenne		-4	6345	6373	28			
6750	6743	-7	6185	6189	4	6700	6697	-3	6775	6777	2	Tolérance		(-10,10)	6340	6365	25			
6615	6616	1	6250	6255	5	6580	6576	-4	6660	6658	-2				6405	6434	29			
6560	6560	0	6135	6143	8	6520	6516	-4	6600	6597	-3				Moyenne		27			
6475	6476	1	6140	6148	8	6445	6442	-3	6510	6511	1				Tolérance		(-10,50)			
6460	6459	-1	6200	6205	5	6435	6435	0	6495	6499	4									
Moyenne		-4	Moyenne		6	Moyenne		-2	Moyenne		0									
Tolérance		(-10,10)	Tolérance		(-15,10)	Tolérance		(-10,10)	Tolérance		(-10,10)									